

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
000000	000000							R1-MS: Rubberringduiker Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft een duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R1-MS Verbinding: Mof-Spie en rubberglijring. Fabrikant: Romein Beton B.V. constructiedikte: 0,25 m Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00 x 0,00 m Elementlengte 2,50 m Bestaande uit: - prefab betonnen dukerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen dukerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte 0,25 m en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3, met een klein dek 0,69 m of groot dek 1,31 m - standaard L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
									st.	0		
									st.	0		
									st.	0		