BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEIDS RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
000000	000000							**R1-MS: Rubberringduiker** Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft een duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R1-MS Verbinding: Mof-Spie en rubberglijring. Fabrikant: Romein Beton B.V. constructiedikte: 0,25 m Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00 x 0,00 m Elementlengte 2,50 m	st.	0			
								Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsoles	st.	0			
								en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte 0,25 m	st.	0			
								en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 **of** 1:2 **of** 2:3, met een klein dek 0,69 m **of** groot dek 1,31 m - standaard L-vormige kopbalken	st.	0			
								<u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B					
								<u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, **of** CC2 **of** CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar **of** 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 **of** 4 **of** fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, **of** 4					
								Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m					