

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD CODE	1	2	3	4	5					
000000	000000						R2: Gekoppelde duiker Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R2 Verbinding: een vaste hoeveelheid voorspanning die bestaat uit vier spaneenheden. Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00 x 0,00 m Elementlengte 2,50 m of 1,25 Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsoles afhankelijk van mal 2,50 of 1,25 en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3 - standaard L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
								st.	0		
								st.	0		
								st.	0		