

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD CODE	1	2	3	4	5					
000000	000000						R2-MS: Gekoppelde rubberringduiker Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R2-MS Verbinding mof-spie met rubberglijring en een vaste hoeveelheid voorspanning die bestaat uit vier spaneenheden 15,7. Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: 0,25 m Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00 x 0,00 m Elementlengte 2,50 m Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsole en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsole breedte 0,30 m en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3, - standaard L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
								st.	0		
								st.	0		
								st.	0		