

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD CODE	1	2	3	4	5					
000000	000000						R3 VMA: Nagespannen duiker met aanhechting Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R3 VMA Verbinding De elementen worden in langsrichting d.m.v. spankabels nagespannen met aanhechting. Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00 m x 0,00 m Elementlengte 1,25 Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte 0,30 m en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3, met een klein dek 0,69 m of groot dek 1,31 m - standaard L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 - Beddingconstante voor de ondergrond is: ~~,~~~ kN/m3 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
							st.	0			
							st.	0			
							st.	0			