

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD CODE	1	2	3	4	5					
000000	000000						R3 VZA: Nagespannen zonder aanhechting Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R3 VZA Verbinding De elementen worden in langsrichting d.m.v. spankabels nagespannen zonder aanhechting. Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00 m x 0,00 m Elementlengte 2,50 of 1,25 m Bestaande uit: - prefab betonnen dukerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen dukerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte afhankelijk van mal 2,50 of 1,25 m - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3, - standaard L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 - Beddingconstante voor de ondergrond is: ~~,~~~ kN/m3 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
								st.	0		
								st.	0		
								st.	0		