

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
000000	000000						R4: Meervoudige duiker Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R4 Opties verbinding: - R1-GB met rubberring GB-135 - R3 VZA Nagespannen zonder aanhechting - R3 VMA Nagespannen met aanhechting Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00m x 0,00 m en 0,00 x 0,00 m Elementlengte: 1,25 m Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte 0,25 m en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3: - L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
								st.	0		
								st.	0		
								st.	0		

Met opmerkingen [PB1]:Hoe ga je hier mee om? Met tussenwand/zonder tussenwand?

Met opmerkingen [PB2]:Welke standaard kopbalk?

