

BESTEKS POST- NUMMER	HOOFD CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
000000	000000							R4: Meervoudige duiker Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: R4 Opties verbinding: - R1-GB met rubberring GB-135 - R3 VZA Nagespannen zonder aanhechting - R3 VMA Nagespannen met aanhechting Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: Inwendige afmetingen: (bxh) 0,00m x 0,00 m en 0,00 x 0,00 m Elementlengte: 1,25 m Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte 0,25 m en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen Met tussenwand of zonder tussenwand helling 1:1 of 1:2 of 2:3. - L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit B500A/B <u>Engineeringparameters:</u> - gevolgklasse CC1, of CC2 of CC3 - ontwerplevensduur 50 jaar of 100 jaar - gronddekking t.p.v. de rijweg: minimaal 0,00 m, maximaal 0,00 m - wegverkeersbelasting BM1,2,3 of 4 of fiets-voetganger - verkeerscategorie 1,2,3, of 4 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
								st.	0			
								st.	0			
								st.	0			

