

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEIDS RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD CODE	1	2	3	4	5					
000000	000000						SRD: standaard Romein duiker Aanbrengen prefab betonnen duiker met rechthoekig profiel. Betreft duiker met een totale gesloten deklengte van circa 00,00 m, exclusief taludbeëindigingen. Totale duikerlengte volgt uit de keuze van de taludhelling. Type: SRD Verbinding: Mof-Spie met rubberglijring Fabrikant: Romein Beton B.V. Constructiedikte: 0,25 m Elementlengte: 2,50 m Inwendige afmetingen: (bxh) - 1,50 x 1,00 m - 2,00 x 1,00 m - 2,00 x 1,50 m - 2,50 x 2,00 m Bestaande uit: - prefab betonnen duikerelementen zonder stootplaatconsoles en/of - prefab betonnen duikerelementen met standaard stootplaatconsoles breedte 0,25 m en/of - prefab betonnen taludbeëindigingen helling 1:1 of 1:2 of 2:3, met een klein dek 0,69 m of groot dek 1,31 m - standaard L-vormige kopbalken <u>Materiaaleigenschappen:</u> - maatgevende milieuklassen XC4, XD3, XF4 - betonsterkteklasse C55/67 - cement CEM III/A - staalkwaliteit duikerelementen B500B - staalkwaliteit taludbeëindigingen B500A/B <u>Engineeringsparameters:</u> - gevolgklasse CC1 - ontwerplevensduur 50 jaar - gronddekking ter plaatse van de rijweg tussen de 0,20 en 1,50 m - wegverkeersbelasting BM1 en BM2 of - gevolgklasse CC2 - ontwerplevensduur 100 jaar - gronddekking ter plaatse van de rijweg tussen de 1,00 en 1,50 m - wegverkeersbelasting BM1 en BM2 Stootplaten optioneel: - STV1 2,00 x 1,25 m - STV2 3,00 x 1,25 m	st.	0		
								st.	0		
								st.	0		
								st.	0		